

Layher Info

Informazioni prodotti e soluzioni per clienti

Layher® 

Più possibilità. Il Sistema di Ponteggio.

Aprile 2016

ANTIFURTO E PUBBLICITA' IN UNO

LAYHER INDIVIDUAL



Pubblicizza il tuo marchio con la gamma di componenti personalizzati Layher Individual, trasformando il tuo ponteggio in una superficie pubblicitaria. La marcatura dei singoli componenti, quali impalcati e telai, costituisce inoltre una valida, quanto duratura, soluzione alla appropriazione indebita.

I fermapiedi personalizzati nel colore desiderato e/o con il tuo logo completano il risultato / l'impressione generale.



TELAIO EURO BLITZ



Sul profilo superiore ad U del telaio Euro Blitz in acciaio può essere impresso in rilievo il nome dell'azienda, per facilitarne il riconoscimento in cantiere e scoraggiare eventuali furti.

Posizione del timbro: Al centro, sul lato inferiore del profilo a U

Tipo di timbro: Altezza lettera ca. 20mm - Max 14 caratteri - Lettere maiuscole

Descrizione	Altezza [m]	Lotto minimo per ordine [pz]	Confezione [pz]
Telaio Euro Blitz, acciaio larghezza 0.73 m	0.66	225	75
	1.00	250	50
	1.50	240	24
	2.00	480	24



IMPALCATO ACCIAIO

Gli impalcati Layher in acciaio Layher possono essere marcati in rilievo con scritte personalizzate. Ben visibili sulla sezione laterale, le marcature assicurano all'impalcato Layher un ulteriore valore.

Posizione del timbro: Al centro, su un lato

Tipo di timbro: Altezza lettera ca. 28mm - Max 10-15 caratteri (a seconda del carattere) - Lettere o solo maiuscole o miste (maiuscole e minuscole).



Descrizione	Lunghezza [m] o altezza [m]	Lotto minimo per ordine [pz]	Confezione [pz]
Impalcato acciaio U/O, larghezza 0.32 m	0.73	480pz per lunghezza con tempi di consegna di 5 - 10 gg lavorativi	60
	1.09		
	1.57	180pz per lunghezza con tempi di consegna di 4 settimane	
	2.07	480pz per lunghezza	
	2.57		
	3.07		
Impalcato acciaio U/O, larghezza 0.19 m	0.73	200pz per lunghezza con tempi di consegna di 5 - 10 gg lavorativi	50
	1.09		
	1.57	100pz per lunghezza con tempi di consegna di 4 settimane	
	2.07		
	2.57		
	3.07		

IMPALCATI ROBUST, IMPALCATI STALU, IMPALCATI DI ACCESSO

La marcatura degli impalcati Robust, Stalu e di accesso è di elevata qualità. Il processo di timbratura ad ago garantisce, infatti, caratteri fini e molto precisi.

Posizione del timbro: al centro del longherone in alluminio, su un lato

Tipo di timbro: Altezza lettera ca. 24mm - Max 10 caratteri - Lettere o solo maiuscole o miste (maiuscole e minuscole).



Impalcato Stalu



Impalcato Robust, impalcato di accesso

Descrizione	Lotto minimo per ordine [m]	Confezione [pz]
Impalcato Stalu, larghezza 0.61 m, lunghezza 0.73 - 3.07 m	40	40
Impalcato Stalu, larghezza 0.32 m, lunghezza 0.73 - 3.07 m	30	30
Impalcato alluminio con scala integrata, larghezza 0.61 m, lunghezza 2.57 - 3.07 m	40	40
Impalcato alluminio con botola, larghezza 0.61 m, lunghezza 1.57 - 3.07 m	40	40
Impalcato Robust, larghezza 0.61 m, lunghezza 0.73 - 1.09 m	60	60
Impalcato Robust, larghezza 0.61 m, lunghezza 1.57 - 3.07 m	40	40
Impalcato Robust, larghezza 0.32 m, lunghezza 1.57 - 3.07 m	30	30
Impalcato Robust con scala integrata, larghezza 0.61 m, lunghezza 2.57 - 3.07 m	40	40
Impalcato Robust con botola arretrata, larghezza 0.61 m, lunghezza 1.57 - 2.07 m	40	40
Impalcato Robust con botola arretrata, larghezza 0.61 m, lunghezza 2.57 - 3.07 m	40	40

FERMAPIEDI PERSONALIZZATI

Grazie ai fermapiedi personalizzati Layher, la comunicazione pubblicitaria risulta ancora più efficace. La superficie può essere liberamente progettata, dal colore base del fermapiede al logo stampato. Inviateci il file del vostro logo in formato EPS o PDF e comunicateci il colore che desiderate per il fermapiede e per il logo, semplicemente selezionandoli dalla gamma di colori RAL*.



Descrizione	Dimensioni [m]	Rif. N.
Fernapiede colore personalizzato Quantità minima per ordine pari a 500 pz per sistema di ponteggio	0.73	6300.200
	1.09	6300.201
	1.57	6300.202
	2.07	6300.203
	2.57	6300.204
	3.07	6300.205
Stampa logo Lunghezza stampa: 500 - 1000 mm Lunghezza stampa: 1001 - 1500 mm Quantità minima per ordine pari a 500 pz per sistema di ponteggio		6300.101
		6300.102

* i colori brillanti del logo, come il bianco, possono differire. Ulteriori informazioni sulla gamma di colori RAL sono disponibili su Internet.